

PRIMO Nr. 301F



die bildliche Darstellung kann vom Produkt abweichen

Anwendung

Primo Klebeband 301P ist ein Doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum dauerhaften Befestigen unterschiedlichster Materialien auf glatten und rauen Oberflächen. Die Kombination aus Reinacrylathafkleber und kompressiblem Polyethylenträgerschaum bietet ein Höchstmaß an Alterungs-, UV- und Weichmacherbeständigkeit sowie Resistenz gegen übliche Einflüsse von Chemikalien, Lösemitteln und Außenbewitterung.

Einsatzbereiche

- * Montage von Spiegeln (Möbelindustrie, Sanitärbereich)
- * Außenhautbefestigung von LKW-Kofferaufbauten
- * Verklebungen im Messe- und Ladenbau
- * Verklebung von Haken, Haltern, Dispensern
- * Befestigung von Displays, Produktmustern, Typ- und Leistungsschildern.

Technische Daten

Kleber	Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum, weiß
Dicke	1,00 mm
Abdeckung	Blaue PP Folie
Anfangshaftung FINAT 1 nach 20 Minuten	≥ 10 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl FINAT 1 nach 24 Stunden	≥ 15 N / 25 mm
Scherfestigkeit FINAT 8	
Temperaturbeständigkeit langfristig	- 20°C bis + 80 °C
kurzfristig	- 40°C bis + 150 °C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS).
es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ($\pm 50\%$ relative Luftfeuchte und ca. $+ 20^{\circ}\text{C}$) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

WICHTIGER HINWEIS

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.

Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

