



3M™ 9525

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband 3M™ 9525 hat durch den relativ weichen Synthese-Kautschuk Klebstoff eine sehr hohe Soforthaftung. Die Dicke des Klebstoffs ermöglicht eine gute Haftung auch auf rauen bzw. leicht unebenen Oberflächen.

Auf den verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Papier, Holz, Textilien, Glas etc. wird eine sehr gute Schälfestigkeit erzielt.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendungen

- Vielseitig einsetzbares Klebeband in der Industrie, im Werbemittel- und Dekorationsbereich, zur Montage, zum Halten, Befestigen, Endlosmachen und Laminieren auf den verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Papier, Holz, Textilien und Glas.
- Es ist gut geeignet für die Verlegung von Teppichböden und anderen Belägen, insbesondere, wenn Unebenheiten ausgeglichen werden müssen und/oder eine hohe Soforthaftung verlangt wird.

Klebeband-Merkmale*	9525
Klebstoff	Synthese-Kautschuk - R70 -
Trägermaterial	Zellwoll-Gewebe
Farbe	beige
Dicke	0,28 mm
Schutzabdeckung	silikonisiertes Papier, gelb-braun, 0,09 mm
Schälkraft auf Stahl**	ca. 76 N / 100 mm
Temperaturbeständigkeit °C	
• dauernd	- 20 °C bis + 50 °C
• kurzzeitig	+ 70 °C
Reißfestigkeit	ca. 480 N / 25 mm

** ASTM Testmethode D 3330 M:

- Verweilzeiten \geq 1 Min.
- Abzugswinkel 180°
- Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min.
- Test bei 22° C / 50 % r. F.

Lieferdaten	9525
Rollenlänge (m)	25
Rollenbreite (mm)	19, 25 und 50
Schneidetoleranz	± 0,8 mm
Kerninnendurchmesser	76,2 mm
Formstanzteile	auf Anfrage

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information „Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder“ beschrieben. Diese sowie weitere technische Informationen können Sie per Fax-Abruf direkt anfordern unter 01805-234-007 (7 x 24 Std.).

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier