



Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9528W

Vorläufige Produkt Information

Mai 2012
Ersetzt: neu

Produkt Beschreibung 9528W ist ein weißes, doppelseitiges Polyethylen Schaumklebeband ausgerüstet mit einem Kautschukklebstoff. Der Kautschukklebstoff besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.

Anwendungen Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Oberflächen und Konditionen zum Entfernen sollten vom Endanwender vor dem Einsatz getestet werden, um die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung sicher zu stellen.

Klebeband Merkmale*

Klebstoff	Kautschuk
Trägermaterial	Weißer Polyethylenschaum
Schaum Dichte	80 kg/m ³
Dicke, AFERA 5006	0,8 mm (+/- 0,1 mm)
Schutzabdeckung	Silikonisiertes gelbes Papier

Klebeband Merkmale*

Schälkraft AFERA 5001	Stahl 10,4 N/cm
Schälkraft AFERA 5001	Polyethylen 4,9 N/cm
Statische Scherfestigkeit AFERA 5012¹	154 Stunden

1) 25,4 x 12,7 mm, 20 min Verweilzeit, 1000 g Gewicht, Raumtemperatur

Temperatur Beständigkeit ² DIN EN 1943	60 °C
--	-------

2) Erreichte Temperatur im aufsteigenden Wärmetest in Anlehnung an DIN EN 1943 bei 0,5 kg/ 625 mm² Klebefläche, beginnend bei 30°C, Temperaturerhöhung alle 30 Min. um 10°C.

Lagerung	Die Lagerung von 3M doppelseitigem Polyethylen - Schaumklebeband 9528W bei RT sorgt für die längste mögliche Haltbarkeit.
Haltbarkeit	3M doppelseitiges Polyethylen- Schaumklebeband 9528W ist 12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar, wenn es im Originalkarton bei RT (23°C, 50 % relative Feuchte) gelagert wird.
Sicherheitshinweise	Vor Benutzung des Produktes entnehmen Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen der Produktkennzeichnung oder dem Sicherheitsdatenblatt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihr lokales 3M Unternehmen. www.3M.com

*** Wichtiger Hinweis**

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den, von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere 3M Fachberater. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M und VHB sind Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Email: kleben@mmm.com
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17