

tesafix® 4962

Doppelseitiges Premium Vliesband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4962 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrylatklebmasse.

Besondere Eigenschaften von tesafix® 4962:

- Hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen
- Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen
- Exzellente Temperaturbeständigkeit

Hauptanwendungen

- Verklebung von rauen Untergründen wie z.B. Dachhimmelverklebung im KFZ-Bau.
- Für Befestigung von voluminösen Papier- und Kartonbahnen.

Technische Daten

■ Trägermaterial	Vlies	■ Klebmasse	modifiziertes Acrylat
■ Farbe	transluzent	■ Reißdehnung	3 %
■ Dicke	160 µm	■ Reißkraft	8 N/cm

Klebkraft auf

■ Stahl (initial)	11.5 N/cm	■ ABS (nach 14 Tagen)	12 N/cm
■ ABS (initial)	11 N/cm	■ Aluminium (nach 14 Tagen)	10.5 N/cm
■ Aluminium (initial)	10 N/cm	■ PC (nach 14 Tagen)	12.4 N/cm
■ PC (initial)	13 N/cm	■ PC (abged. Seite, n. 14 Tagen)	14 N/cm
■ PE (initial)	6.5 N/cm	■ PE (nach 14 Tagen)	7 N/cm
■ PET (initial)	9.5 N/cm	■ PET (nach 14 Tagen)	10.5 N/cm
■ PP (initial)	8.5 N/cm	■ PP (nach 14 Tagen)	10 N/cm
■ PS (initial)	12 N/cm	■ PS (nach 14 Tagen)	13 N/cm
■ PVC (initial)	11 N/cm	■ PVC (nach 14 Tagen)	15 N/cm
■ Stahl (nach 14 Tagen)	12 N/cm		

Eigenschaften

■ Temp.beständigkeit kurzfr.	200 °C	■ Chemikalienbeständigkeit	+
■ Temp.beständigkeit langfr.	80 °C	■ Weichmacherbeständigkeit	o
■ Anfassklebkraft	++	■ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	+
■ Alterungsbeständigkeit (UV)	++	■ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	o
■ Feuchtigkeitsbeständigkeit	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Bielefeld Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesafix® 4962

Doppelseitiges Premium Vliesband

PRODUKTINFORMATION

Weitere Informationen

Trennpapier-/Trennfolie-Varianten:

PV0 braunes Trennpapier (71µm)

PV4 weißes PE-beschichtetes Papier (122µm)

PV6 rote MOPP-Folie (80µm)

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04962>

Seite 2 von 2 / Stand: 24.02.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch