tesafix® 4959

Doppelseitiges Vliesband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.

Hauptanwendungen

- Schildern-, Blenden- und Skalenverklebung.
- Türfolienverklebung im KFZ-Bereich.
- Zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays usw..
- Zum Endloskleben von Papier- und Folienbahnen

Technische Daten

Trägermaterial	Vlies	Reißkraft	8 N/cm
Farbe	transluzent	Art der Abdeckung	Trennpapier
Dicke	100 µm	Dicke der Abdeckung	71 µm
Klebmasse	modifiziertes Acrylat	Farbe der Abdeckung	braun
Reißdehnung	3 %		

Klebkraft auf

Stahl (initial)	6.2 N/cm	Stahl (nach 14 Tagen)	7.5 N/cm
ABS (initial)	5.3 N/cm	ABS (nach 14 Tagen)	6.1 N/cm
Aluminium (initial)	4.4 N/cm	Aluminium (nach 14 Tagen)	5.5 N/cm
PC (initial)	5.4 N/cm	PC (nach 14 Tagen)	5.8 N/cm
PE (initial)	2.5 N/cm	PE (nach 14 Tagen)	2.6 N/cm
PET (initial)	4.6 N/cm	PET (nach 14 Tagen)	5.1 N/cm
PP (initial)	3.3 N/cm	PP (nach 14 Tagen)	3.8 N/cm
PS (initial)	5.4 N/cm	PS (nach 14 Tagen)	5.8 N/cm
PVC (initial)	5 N/cm	PVC (nach 14 Tagen)	7.5 N/cm

Eigenschaften

Temp.beständigkeit kurzfr.	200 °C	Chemikalienbeständigkeit	+
Temp.beständigkeit langfr.	80 °C	Weichmacherbeständigkeit	o
Anfassklebkraft	++	Statische Scherfestigkeit bei 23°C	+
Alterungsbeständigkeit (UV)	++	Statische Scherfestigkeit bei 40°C	o
Feuchtigkeitsbeständigkeit	+		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04959

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesafix® 4959

Doppelseitiges Vliesband

PRODUKTINFORMATION

Weitere Informationen

Trennpapier-/Trennfolie-Varianten:
PV0 braun-weißes Trennpapier (71µm)
PV4 weißes PE-beschichtetes Papier (122µm)
PV6 rote MOPP-Folie (80µm)

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04959

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.