tesafix® 51571 Vlies

Doppelseitiges Vliesklebeband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 51571 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vlieśträger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse. Das Produkt ist geeignet für permanente Verklebungen von Metallen und Kunststoffen, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.

Hauptanwendungen

- Selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten.
- Verkleben von Verdampfern in der Kühlgeräte-Produktion.

Technische Daten

Trägermaterial	Vlies	Reißkraft	5 N/cm
Farbe	transluzent	Art der Abdeckung	Trennpapier
Dicke	160 µm	Dicke der Abdeckung	70 µm
Klebmasse	Synthesekautschuk	Farbe der Abdeckung	braun
Reißdehnung	2.5 %	Gewicht der Abdeckung	78 g/m²

Klebkraft auf

Stahl (initial)	12 N/cm	PS (initial)	12.4 N/cm
ABS (initial)	11.8 N/cm	PVC (initial)	12 N/cm
Aluminium (initial)	13 N/cm	Stahl (nach 14 Tagen)	13 N/cm
PC (initial)	13.4 N/cm	PE (nach 14 Tagen)	8.5 N/cm
PE (initial)	8 N/cm	PP (nach 14 Tagen)	9 N/cm
PET (initial)	10.6 N/cm	PVC (nach 14 Tagen)	13 N/cm
PP (initial)	9 N/cm		

Eigenschaften

Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	Statische Scherfestigkeit bei 23°C	++
Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	Statische Scherfestigkeit bei 40°C	++
Anfassklebkraft	+	Statische Scherfestigkeit bei 70°C	+
Alterungsbeständigkeit (UV)	o	Fogging	++
Feuchtigkeitsbeständigkeit	+		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51571

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.