tesafix® 4957

Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.

Hauptanwendungen

- Selbstklebend Ausrüsten oder Verkleben von Leisten z.B. für die Möbelindustrie, Kabelkanälen, Fenstersprossen, Preisschienen für Regale, Fußbodenleisten, Kunststoffhaken.

Technische Daten

Trägermaterial	PE-Schaum	Klebmasse	modifiziertes Acrylat
Farbe	schwarz/weiss	Reißdehnung	200 %
Dicke	1100 µm	Reißkraft	6 N/cm

Klebkraft auf

Stahl (initial)	4 N/cm	Stahl (nach 14 Tagen)	4 N/cm
ABS (initial)	4 N/cm	ABS (nach 14 Tagen)	4 N/cm
Aluminium (initial)	4 N/cm	Aluminium (nach 14 Tagen)	4 N/cm
PC (initial)	4 N/cm	PC (nach 14 Tagen)	4 N/cm
PE (initial)	1.7 N/cm	PE (nach 14 Tagen)	2.2 N/cm
PET (initial)	4 N/cm	PET (nach 14 Tagen)	4 N/cm
PP (initial)	1.8 N/cm	PP (nach 14 Tagen)	3.3 N/cm
PS (initial)	4 N/cm	PS (nach 14 Tagen)	4 N/cm
PVC (initial)	4 N/cm	PVC (nach 14 Tagen)	4 N/cm

Eigenschaften

Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	Chemikalienbeständigkeit	+
Temp.beständigkeit langfr.	80 °C	Weichmacherbeständigkeit	o
Anfassklebkraft	+	Statische Scherfestigkeit bei 23°C	+
Alterungsbeständigkeit (UV)	+	Statische Scherfestigkeit bei 40°C	+
Feuchtigkeitsbeständigkeit	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04957

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesafix® 4957

Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband

PRODUKTINFORMATION

Weitere Informationen

Trennpapier-/Trennfolie-Varianten:
PV0 braunes Trennpapier (70µm)
PV4 weißes PE-beschichtetes Papier mit tesa® Logo (122µm)
PV6 blaue PP-Folie (80µm)
PV12 transparent PET (75µm)
PV15 blaue PE-Folie (100µm)

tesa® 4957 wurde durch das IFT Institut getestet und für die Fensterstangen-Montage zertifiziert (IFT Bericht Nummer 509 30742/1).

Haftkraft:
- sofort: Schaumspaltung auf Stahl, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- nach 14 Tagen: Schaumspaltung auf Stahl, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.