tesafix® 4964

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist.

Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet.

tesafix® 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen.

Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.

Hauptanwendungen

- Endloskleben von Gewebebahnen.
- Verlegen von Teppichböden.
- Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.

Technische Daten

Trägermaterial	Gewebe	Klebmasse	Naturkautschuk
Farbe	weiß	Reißdehnung	10 %
Dicke	390 µm	Reißkraft	80 N/cm

Klebkraft auf

Stahl (initial)	7.5 N/cm	Stahl (nach 14 Tagen)	7.6 N/cm
ABS (initial)	7.3 N/cm	ABS (nach 14 Tagen)	7.8 N/cm
Aluminium (initial)	7.2 N/cm	Aluminium (nach 14 Tagen)	7.3 N/cm
PC (initial)	7.4 N/cm	PC (nach 14 Tagen)	7.5 N/cm
PE (initial)	5.4 N/cm	PE (nach 14 Tagen)	5.3 N/cm
PET (initial)	7.2 N/cm	PET (nach 14 Tagen)	6.5 N/cm
PP (initial)	6.8 N/cm	PP (nach 14 Tagen)	6.9 N/cm
PS (initial)	7.2 N/cm	PS (nach 14 Tagen)	7.5 N/cm
PVC (initial)	6.9 N/cm	PVC (nach 14 Tagen)	7 N/cm

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04964

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesafix® 4964

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

PRODUKTINFORMATION

Eigenschaften

Temp.beständigkeit kurzfr.	110 °C	Chemikalienbeständigkeit	-
Temp.beständigkeit langfr.	30 °C	Weichmacherbeständigkeit	+
Anfassklebkraft	++	Statische Scherfestigkeit bei 23°C	o
Alterungsbeständigkeit (UV)	o	Statische Scherfestigkeit bei 40°C	-
Feuchtigkeitsbeständigkeit	o		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04964

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.