tesafix® 4939

Wiederaufnehmbares Verlegeband Universal

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4939 ist ein doppelseitiges Verlegeband mit einem starken PET-Gewebe-Träger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse mit differenzierten Klebkräften (starkt zum Teppich, schwächer zum Untergrund).

Die speziell entwickelte Klebmasse auf der offenen Seite kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit einer nahezu rückstandsfreien Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen, ausser Natur- und Kunststein (muss vor dem Einsatz individuell getestet werden!)

Hauptanwendungen

Temporärer Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen und während Sanierungsarbeiten

Technische Daten

Trägermaterial	Gewebe	Reißdehnung	40 %
Farbe	weiß	Reißkraft	50 N/cm
Dicke	265 µm	Art der Abdeckung	Trennpapier
Klebmasse	Synthesekautschuk	Farbe der Abdeckung	braun

Klebkraft auf

Stahl (initial)	5 N/cm	Stahl (nach 14 Tagen)	5.5 N/cm
Stahl (abgedeckte Seite, initial)	7.5 N/cm	Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen)	8 N/cm
PE (initial)	2.5 N/cm	PE (nach 14 Tagen)	2 N/cm
PE (abgedeckte Seite, initial)	4.5 N/cm	PE (abged. Seite, n. 14 Tagen)	5 N/cm
PP (initial)	4.5 N/cm	PP (nach 14 Tagen)	2.5 N/cm
PP (abgedeckte Seite, initial)	6.5 N/cm	PP (abged. Seite, n. 14 Tagen)	5 N/cm

Eigenschaften

Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	Chemikalienbeständigkeit	+
Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	Statische Scherfestigkeit bei 23°C	++
Anfassklebkraft	++	Statische Scherfestigkeit bei 40°C	+
Alterungsbeständigkeit (UV)	o	Statische Scherfestigkeit bei 70°C	o
Feuchtigkeitsbeständigkeit	+	Fogging	++

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04939

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.