

tesa® 50600

Grünes PET Silikon-Abdeckband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® 50600 ist ein grünes, extrem hitzebeständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.

Es hat folgende herausragende Eigenschaften:

- Hohe Festigkeit
- Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
- Rückstandsfreie Entfernbarkeit

Hauptanwendungen

Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.

Technische Daten

■ Trägermaterial	PET	■ Reißdehnung	110 %
■ Dicke	80 µm	■ Reißkraft	72 N/cm
■ Klebmasse	Silikon	■ Temperaturbeständigkeit	220 °C
■ Klebkraft auf Stahl	4 N/cm		

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	-	■ Scharfe Farbkanten	++
■ Einfach zu entfernen	ja	■ Anschmiegsamkeit	o
■ Farbhafung	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

tesa® 50600 ist auch auf PET Trennfolie erhältlich.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50600>

Seite 1 von 1 / Stand: 13.02.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.