# tesa® 51206 PE-UHMW-Folie

Abriebfestes Anti-Quietsch- und Gleitklebeband

PRODUKTINFORMATION

## Produktbeschreibung

tesa® 51206 ist eine transparente PE-UHMW-Folie mit einer Acrylatklebmasse.

- Alterungsbeständig
- Hoch abriebfest
- Sehr gleitfähig
- Beständig gegen Säuren, Laugen und aggressive Gase

## Hauptanwendungen

Einsatz in der Transport-, Verpackungs-, Druck-, Kunststoff-, Aluminium- und Textilindustrie.

- Gleithilfe in Schiebedächern, Kopier- und Faxgeräten, Münz- und Zigarettenautomaten etc.
- Schutz von Kabelsätzen in Bereichen mit hoher Reibung
- Reduzierung von Geräuschen und Abnutzung bei Anbauteilen
- Ausrüstung von Transportbändern
- Geräuschdämpfung an Abfüllanlagen und Packstationen

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trägermaterial | PE | Klebkraft auf Stahl | 4,3 N/cm |
| Farbe | transluzent | Reißdehnung | 300 % |
| Dicke | 114 µm | Reißkraft | 65 N/cm |
| Klebmasse | Acrylat | Art der Abdeckung | Trennpapier |

## Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschmiegsamkeit | ++ | Geräuschdämpfung | + |
| Abriebfestigkeit | ++ | Ausgezeichnetes Selbstschmierverhalten | ++ |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

## Weitere Informationen

tesa® 51206 ist für Converting-Prozesse auch mit Trennpapierabdeckung erhältlich.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51206



**tesa SE**
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

**tesa GmbH**
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

**tesa tape Schweiz AG**
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.