



#### 347 Barrier-tape

**Eigenschaften:** Einseitig klebendes Dachausbauband aus einer armierten, elastischen HDPE-Folie. Verstärkt durch Fadengelege. Sehr hohe Klebkraft, auch bei Kälte durch dicke Haftklebebeschichtung. UV- und temperaturbeständig. Sehr alterungsstabil.

**Einsatzgebiet:** Für permanentes, luftdichtes Abkleben von Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7 an Durchdringungen, wie Rohren, Kaminen, Dachsparren, (Dach-)Fenstern und ähnlichen Untergründen.

**Artikel-Nr. :** 347-62

**Länge :** 25 m

**Breite :** 60 mm

**S.V.E. :** 10 Rollen

#### Technische Daten

**Trägermaterial :** Filamentgarn/HDPE-Folie

**Stärke :** 0.3 mm

**Klebkraft Stahl :** 8,8 N/10 mm

**Klebstoffart :** Acrylat

**Temperaturbest. :** -40 to +70 °C

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

#### Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: [info@kip-tape.com](mailto:info@kip-tape.com)  
Internet: [www.kip-tape.com](http://www.kip-tape.com)