

**347 Seal-Tape**

**Eigenschaften:** - Einseitig klebendes Dachausbauband aus einer LDPE-Folie mit diagonalem Gittergelege - Sehr hohe Klebkraft auf vielfältigen Untergründen, auch bei niedrigen Temperaturen, durch dicke Haftklebebeschichtung - Klebt auch auf Untergründen wie z.B. PE- und PP-Folien, non-woven Kunststoffvliesen und leicht feuchten Untergründen (z.B. Kondensationsfeuchte) - 24 Monate UV-stabil

**Einsatzgebiet:** - Für permanentes, luft- und wasserdichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Außenbereich

**Artikel-Nr. :** 347-82

**Länge :** 25 m

**Breite :** 60 mm

**S.V.E. :** 10 Rollen

**M.V.E. :** 10 Rollen

**Technische Daten**

**Trägermaterial :** LDPE-Folie mit Gittergelege

**Stärke :** 0,30 mm

**Klebkraft Stahl :** 12,00 N/10 mm

**Klebstoffart :** Acrylat

**Temperaturbest. :** -40 bis +70 °C

**Einsatzdauer :** permanent

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

**Wichtiger Hinweis:**

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: [info@kip-tape.com](mailto:info@kip-tape.com)  
Internet: [www.kip-tape.com](http://www.kip-tape.com)