



#### 300 Feinkrepp Standard-Maler-Qualität

**Eigenschaften:** Sehr gutes Standard-Kreppband für den Profibereich. Leicht gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft und hohem Haftvermögen. Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung. Besonders reißfest.

**Einsatzgebiet:** Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.

**Artikel-Nr. :** 300

**Länge :** 50 m

**Breite :** 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - 30 - 36 - 38 - 48 - 50 - 75 - 100 mm

**S.V.E. :** 56 - 48 - 48 - 36 - 36 - 32 - 24 - 24 - 20 - 24 - 16 - 12 Rollen

#### Technische Daten

**Trägermaterial :** Flachkrepp imprägniert

**Stärke :** 0,15 mm

**Reißfestigkeit :** 36,8 N/10 mm

**Reißdehnung :** 8 %

**Klebkraft Stahl :** 4,27 N/10 mm

**Klebstoffart :** Kautschuk

**Temperaturbest. :** 66 °C

**Einsatzdauer :** kurzfristig

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

#### Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: [info@kip-tape.com](mailto:info@kip-tape.com)  
Internet: [www.kip-tape.com](http://www.kip-tape.com)