

## 315 PVC-Schutzband



### 315 PVC-Schutzband

**Eigenschaften:** Glattes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschiessamen Weich-PVC-Folie. Premium-Qualität für den Profibereich.

**Einsatzgebiet:** Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.

<b>Artikel-Nr. :</b>	315
<b>Länge :</b>	33 m
<b>Breite :</b>	19 - 30 - 50 - 75 - 100 mm
<b>S.V.E. :</b>	96 - 60 - 36 - 24 - 18 Rollen 315-13 - 30 mm - yellow 315-21 - 19 mm - green 315-25 - 50 mm - green 315-55 - 50 mm - white 315-59 - 100 mm - white 315-65 - 50 mm - orange 315-15 - 50 mm - yellow 315-23 - 30 mm - green 315-53 - 30 mm - white 315-57 - 75 mm - white 315-63 - 30 mm - orange
<b>M.V.E. :</b>	10 - 6 Rollen 315-12 - 30 mm - yellow 315-52 - 30 mm - white 315-62 - 30 mm - orange 315-16 - 50 mm - yellow 315-56 - 50 mm - white 315-66 - 50 mm - orange

### Technische Daten

<b>Trägermaterial :</b>	Weich-PVC
<b>Stärke :</b>	0.13 mm
<b>Reißfestigkeit :</b>	26 N/10 mm
<b>Reißdehnung :</b>	140 %
<b>Klebkraft Stahl :</b>	1,6 N/10 mm
<b>Klebstoffart :</b>	Natur-Kautschuk
<b>Temperaturbest. :</b>	60 °C
<b>Einsatzdauer :</b>	6 Wochen

### Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: info@kip-tape.com  
Internet: www.kip-tape.com