

3896 Butyl-tape

**3896 Butyl-tape**

Eigenschaften: Selbstverschweißendes Band mit sehr guten elektrischen und physikalischen Eigenschaften. Das Tape verschweißt in kürzester Zeit, wenn es unter Zug überlappend umwickelt wird, ohne äußere Hitzeeinwirkung. Das Band muss sich zu mindestens 50% überlappen. Das Butyl-tape ist ohne Kleberückstände zu entfernen.

Einsatzgebiet: Für luft- und wasserdichtes Isolieren und Abdichten von elektrischen Leitungen, sowie Reparaturarbeiten an Schläuchen, Rohren, Leitungen usw.
Abmessungen: 5 m x 38 mm

Artikel-Nr. : 3896

Länge : 5 m

Breite : 38 mm

M.V.E. : 12 Rollen

Technische Daten

Trägermaterial : Ethylen-Propylen Kautschuk
Stärke : 0,75 mm
Reißfestigkeit : 2,2 MPa (0,0022 N/m²) N/10 mm
Reißdehnung : 650 %
Klebstoffart : ohne Klebstoff
Temperaturbest. : - 40 / + 90 °C

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com