

PRIMO PVC Schutzband

Anwendung



Glattes PVC Schutzband ist aus einer stabilen und anschmiegsamen PVC Folie.

Farben: gelb, weiß

die bildliche Darstellung kann vom Produkt abweichen

Eigenschaften

- * Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert), Aluminium und Glas
- * Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!

Technische Daten

Stärke mm	0,13		
Träger	PVC		
Kleber	Kautschuk		
Klebkraft Stahl N/10mm	1,4		
Reißfestigkeit N/10mm	14		
Reißdehnung	140%		
Temperaturbeständigkeit	40°C		
Einsatzdauer	Innen	bis zu	1 Woche
	Außen	bis zu	1 Woche

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Anwendungszweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

