

**313 Schutzfolie**

Eigenschaften: Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie in grün/transparent und transparent.

Einsatzgebiet: Zum professionellen Schutz bei Maler-, Gips- und Fassadenreinigungsarbeiten, u.a. auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen. Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)! Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

Artikel-Nr. : 313

Länge : 100 m

Breite : 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 mm

S.V.E. : 36 - 24 - 12 - 6 - 6 Rollen

Technische Daten

Trägermaterial : LDPE-Folie
Stärke : 0.05 mm
Reißfestigkeit : 12 N/10 mm
Reißdehnung : 250 %
Klebkraft Stahl : 1,4 N/10 mm
Klebstoffart : Acrylat UV-stabilisiert
Temperaturbest. : 40 °C
Einsatzdauer : 3 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com