

## PRIMO Bodenmarkierungsband



die bildliche Darstellung kann vom Produkt abweichen

## Produktbeschreibung

Mit dem Bodenmarkierungsklebeband Standard können Bereiche markiert, gesichert, begrenzt und gesperrt werden. Es handelt sich um eine Bodenmarkierung aus PVC Folie mit selbstklebender Rückseite ohne Trägerfolie, die für mehr Sicherheit im Betrieb sorgt.

**Farben:** schwarz, gelb, blau, rot, grün, weiß, orange  
schwarz/gelb schraffiert, rot/weiß schraffiert

**Abmessungen:** 50mm & 75mm breit, 33m lang

## Anwendungen

- \* für mehr Sicherheit im Betrieb
- \* zum Markieren, Sichern, Leiten begrenzen und Sperren
- \* zur Kennzeichnung von Lagerplätzen und Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
- \* schwarz/gelb Schraffur warnt vor dauerhaften Gefahren
- \* rot/weiß Schraffur warnt vor vorübergehenden Gefahren (z.B. Baustellen, Wartungsarbeiten, etc.)
- \* Innenbereiche mit geringer bis mittlerer Beanspruchung

## Produktbeschreibung

- \* PVC Folie mit selbstklebender Rückseite ohne Trägerfolie
- \* Stärke 0,15mm
- \* Schnelle, einfache und saubere Montage
- \* Keine Fachkenntnisse erforderlich
- \* Komfortable und genaue Montage mit Hilfe eines Bodenmarkierungsgerätes
- \* Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- \* Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- \* Reißfest und strapazierbar
- \* Gabelstaplerüberfahrbar
- \* Leichte Reinigung
- \* Sofort begehbar
- \* Belastbar nach 6-8 Stunden
- \* Maximale Klebkraft nach 72h, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- \* Verlegetemperatur am +10°C Grad Celsius
- \* Verlegung nur auf sauberen und trockenen Untergründen

## Technische Daten

## Belag-Eigenschaften

Material	PVC Film
Basisgewicht	150g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,15 mm
Reißfestigkeit	MD: 6,8 kg/25mm
Farbe	schwarz, gelb, blau, rot, grün, weiß, orange schwarz/gelb schraffiert, rot/weiß schraffiert
Flexibilität	gut
Bruchdehnung in %	220%

## Klebstoff-Eigenschaften

Klebstoff	Kautschukkleber
Test der Klebeeigenschaft	
Rollballdistanz	25cm
Reißfestigkeit	
Klebkraft	22,5 N/10mm
Abziehungskraft	3,1 N/10 mm
Verlegetemperatur	+10°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre bei +15°C bis +30°C, trocken

**Öl, Chemikalien- und UV-Beständigkeit**

Material	Beständigkeit
Motoröl	gut
Getriebeöl	gut
Hydrauliköl	gut
Benzin	gut
Frostschutz	
Wasser	gut
Seifenlösung	gut
Alkohol	gut
UV	gut

**WICHTIGER HINWEIS**

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar im Sinne von Haftungs- und Gewährleistungsvorschriften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Anwender dieser Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Nicht ausgefüllte Rubriken beruhen darauf dass die Daten nicht bekannt sind bzw. dass Erfahrungen nicht vorliegen. Sie berechtigen nicht zu der Annahme dass von der jeweiligen Rubrik keine Gefahren ausgehen können. Die Firma kann nicht für Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.